

Έλεγχος Στάθμης

Έλεγχος Οπτικής Ίνας

Αποφυγή ρίσκου οξειδωσης στερεών



Γεμιστικό μηχάνημα για καλυπτικά υγρά (ελαιόλαδο, ξύδι, άλμη, νερό) που ελέγχει με εξαιρετική ακρίβεια το καθορισμένο επίπεδο πλήρωσης υγρού.

Ανεξάρτητα από την ποσότητα και των όγκο του στερεού προϊόντος που εμπεριέχεται σε κάθε συσκευασία, το υγρό πάντα φτάνει το ίδιο επίπεδο, ευνοώντας την ομοιογένεια της χωρικής κεφαλής και συνεπώς την γκάμα του κενού που επιτυγχάνεται σε κάθε μία από τις συσκευασίες, ακόμη και ο χρόνος διείσδυσης του στερεού υγρού στο στερεό μέρος, που είναι ακόμα πιο περίπλοκο (όπως πχ στην περίπτωση του τόνου σε λάδι).

Αυτό το γεμιστικό ελέγχου επιπέδων, προορίζεται για εκείνους τους παραγωγούς που θέλουν να δώσουν έμφαση στην ποιότητα των διαδικασιών τους. Αυτό το σύστημα, εξοπλισμένο με αισθητήρες που λαμβάνουν και στέλνουν σήματα μέσω οπτικών ινών, αποφεύγουν την διαρροή υγρών στο εξωτερικό της συσκευασίας, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί ένα καθαρό περιβάλλον εργασίας ενώ η απαραίτητη διατήρηση μειώνεται σημαντικά.



Κάθετη T+N

Περιστρεφόμενη Rota + N
(πλήρωση με έλεγχο στάθμης)

Τεχνολογία

Πλήρωση με έλεγχο επιπέδων

Χωρητικότητα

Μέχρι 50u./λεπτό

Μέχρι 100u./λεπτό

Προϊόντα

Υγρά για κάλυψη (λάδι, ξύδι, άλμη κλπ)